




SYSTÈME SIMPLE ZONE
EXTREME
Ultra Heat
SÉRIE



LA TOUTE NOUVELLE EXTREME, SIMPLEMENT LA MEILLEURE

La série **Extreme** offre des performances avancées avec un rendement énergétique de 38 TRÉS en refroidissement et de 15 FRSC en chauffage, le meilleur de l'industrie. Sa conception silencieuse combinée à son efficacité énergétique inégalée fait de l'**Extreme** le choix idéal pour tout foyer ou bureau.

CONTRÔLE WIFI INTELLIGENT

Dotée d'une fonction WiFi intelligente intégrée, l'**Extreme** vous permet de faire fonctionner votre équipement par le biais de votre téléphone mobile ou de votre tablette depuis n'importe quel endroit où vous avez un accès WiFi en utilisant l'application GREE+.



FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES:

FONCTION I FEEL	MODE TURBO	DÉGIVRAGE INTELLIGENT	RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE	VERROUILLAGE DES CONTRÔLES	MINUTERIE 24 HEURES	MODE SOMMEIL	PRÉCHAUFFAGE INTELLIGENT	FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE	AFFICHAGE À DEL	ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
DÉSHUMIDIFICATION	HORLOGE	NETTOYAGE AUTOMATIQUE	FONCTION D'AUDIAGNOSTIC	DÉBIT D'AIR À 4 SENS	CONTRÔLE WIFI INTÉGRÉ	THERMOSTAT FILAIRE	FONCTION INCLUDE FONCTION EN OPTION			



Condenseur
Extreme



Télécommande
(YAG1FBB)



Thermostat filaire
(XE-71)



Unité murale
Extreme



Application GREE+

- Technologie Ultra Heat
- Technologie G10 Inverter
- Homologué Energy Star®
- Contrôle WiFi par appareil mobile (GREE+ ap)
- Contrôle précis du débit d'air
- Démarrage à basse tension
- Oscillation verticale et horizontale des volets
- Ailette avec revêtement anticorrosion
- Ventilateur multivitesse
- Affichage à DEL réglable
- Filtres à poussière lavables
- Caisson en acier renforcé
- Compresseur bi-étagé à vitesse variable
- Réfrigérant éco-responsable R410A

EXTREME		9000	12000	18000	24000
Unité intérieure:		GWH09AAD-D3DNA2B/I	GWH12AAD-D3DNA2A/I	GWH18AAE-D3DNA2A/I	GWH24AAE-D3DNA2A/I
Unité extérieure:		GWH09ACD-D3DNA1A/O	GWH12YD-D3DNA1A/O	GWH18YE-D3DNA1A/O	GWH24YE-D3DNA1A/O
Code de référence AHRI:		204325176	9944776	9114294	9123256
Alimentation électrique		V/Hz/Ph 208-230 / 60 / 1			
PERFORMANCE DU SYSTÈME					
Puissance	Frigorifique	9000 (1535 – 12966)	12000 (2900 – 15354)	18000 (4094 – 21837)	22000 (6800 – 30700)
	Calorifique	9000 (2388 – 13648)	12200 (3071 – 18766)	18000 (4094 – 24566)	24000 (6800 – 32000)
Entrée d'alimentation	Frigorifique	540 (50 – 1400)	785 (75 – 1500)	1330 (350 – 2500)	1700 (450 – 3700)
	Calorifique	610 (200 – 1500)	940 (250 – 1600)	1500 (350 – 2500)	2000 (380 – 3700)
SEER 2	BTU/W*h	27.0	24.0	22.0	21.5
EER 2	BTU/W*h	16.6	14.0	13.5	13.0
HSPF 2	BTU/W*h	11.0	8.5	10.0	9.5
COP	W/W	4.47	3.80	3.52	3.50
Energy Star®	—	OUI	OUI	OUI	OUI
Ampacité minimale du circuit (MCA)	A	9	9	22	22
Protection maximale surintensité (MOP)	A	16	15	30	35
SPECIFICATIONS UNITÉ INTÉRIEURE		GWH09AAD-D3DNA2B/I	GWH12AAD-D3DNA2A/I	GWH18AAE-D3DNA2A/I	GWH24AAE-D3DNA2A/I
Capacité d'assèchement	L/h (pt/h)	0.80 (1.69)	1.40 (2.96)	1.80 (3.80)	2.00 (4.23)
Volume de débit d'air	m³/h (CFM)	720/650/600/550/500/450/350 (424/383/353/324/294/265/206)	850/800/750/600/550/450/400 (500/471/441/353/324/265/235)	1250/1150/1050/950/850/780/600 (736/677/618/559/500/459/353)	1400/1300/1200/1100/1000/850/650 (824/765/706/647/588/500/383)
Niveau de pression sonore	dB(A)	46 / 40 / 38 / 36 / 33 / 31 / 19	49 / 46 / 43 / 40 / 37 / 34 / 22	51 / 48 / 45 / 42 / 39 / 36 / 34	52 / 48 / 46 / 44 / 42 / 40 / 37
Dimensions	Largeur	mm (po)	970 (38-3/16)	970 (38-3/16)	1080 (42-33/64)
	Hauteur	mm (po)	300 (11-13/16)	300 (11-13/16)	325 (12-51/64)
	Profondeur	mm (po)	225 (8-55/64)	225 (8-55/64)	248 (9-49/64)
Poids	Net	kg (lb)	13.5 (29.8)	13.5 (29.8)	16.5 (36.4)
	Brut	kg (lb)	16.5 (36.4)	16.5 (36.4)	19.5 (43.0)
SPECIFICATIONS UNITÉ EXTÉRIEURE		GWH09ACD-D3DNA1A/O	GWH12YD-D3DNA1A/O	GWH18YE-D3DNA1A/O	GWH24YE-D3DNA1A/O
Température ambiante	Frigorifique	C° (F°) -18 à 54 (0 à 129)			
	Calorifique	C° (F°) -30 à 24 (-22 à 75)			
Niveau de pression sonore	dB(A)	53	53	59	59
Dimensions	Largeur	mm (po)	899 (35-3/8)	899 (35-3/8)	1000 (39-3/8)
	Hauteur	mm (po)	596 (23-1/2)	596 (23-1/2)	790 (31-7/64)
	Profondeur	mm (po)	378 (14-7/8)	378 (14-7/8)	427 (16-13/16)
Poids	Net	kg (lb)	45 (99.2)	45 (99.2)	64 (141.1)
	Brut	kg (lb)	48 (105.8)	48 (105.8)	69 (152.1)
SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION					
Taille de la ligne d'aspiration	mm (po)	ø 12.70 (1/2)	ø 12.70 (1/2)	ø 15.88 (5/8)	ø 15.88 (5/8)
Taille de la ligne de liquide	mm (po)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)
Longueur de tuyau standard	m (pi)	7.5 (24.6)	7.5 (24.6)	7.5 (24.6)	7.5 (24.6)
Longueur de tuyau maximale	m (pi)	15 (49.2)	20 (65.6)	25 (82.0)	25 (82.0)
Élévation de tuyau maximale	m (pi)	10 (32.8)	10 (32.8)	10 (32.8)	10 (32.8)
Type de réfrigérant / Charge	kg (oz)	R410A / 1.3 (45.9)	R410A / 1.4 (49.4)	R410A / 2.1 (74.1)	R410A / 2.3 (81.1)



Les produits GREE Canada font l'objet d'améliorations continues. GREE Canada se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les informations des produits sans préavis et sans obligation.

Détaillant autorisé